

> presque 100 000 lm avec un très bon rapport qualité-prix

sirocco 1000 Redtech




NOUVEAU



> données d'éclairage

Zone d'éclairage en ambiance espace ouvert (norme EN 1838)	4 071 m ²
Zone d'éclairage d'activité à premier niveau de risque (norme EN 12464-2)	907 m ²
Éclairage sous ballon (placé à 4 mètres)	542 lx
Lumen maximum	99 000 lm
Température de couleur : lumière du jour	5 000 K



> caractéristiques techniques

Source lumineuse	Airstar LED Matrix : 18 x 5 500 lm
Durée de vie moyenne des LED*	50 000 h
Puissance maximale	700 W
Rendement	141 lm/W 11 511 lm/kg
Tension	100~240 VAC / 50-60 Hz
Alimentation	secteur ou générateur 1,5 kVA
Options d'enveloppes	différentes couleurs, sans réflecteur ou avec réflecteur inversé
Résistance au vent du ballon	100 km/h

Tissu traité pour retarder la combustion

* Dans des conditions normales d'utilisation

> Redtech

Certifications	IEC-60598-1, CE, IP54
Portée du réseau Mesh entre deux ballons	100 m
Contrôle de la lumière	App Airstar Light

AIRSTAR LIGHT APP

Available on the **App Store** | **ANDROID APP ON Google Play**

> dimensions et conditionnement

Taille de l'enveloppe	ø 116 cm / h 63,6 cm
Poids net du ballon	8,6 kg
Hauteur de la perche P500TA	de 160 à 530 cm
Sac de transport	L 108 x l 30 x h 30 cm

Contenu : ballon complet, 1 sac de transport, 1 manuel d'utilisation, 1 kit de réparation de l'enveloppe. Perche et sacs de sable en option.